



3t ユニック車



3t ユニック車



7t ユニック車



吊上時



吊上時

※ユニック車での手積みはできません。※荷姿により積載できない場合がございます。

3t ユニック車

標準積載量 ^{m³}	最大積載量
6 ^{m³}	3,350 ^{kg}
車両全体(長さ×巾×高さ)	
5,990 ^{mm} × 1,890 ^{mm} × 2,650 ^{mm}	
荷台	
3,690 ^{mm} × 1,790 ^{mm} × 380 ^{mm}	
荷台の高さ	吊上時
1,100 ^{mm}	最長部 13,000 ^{mm}
アウトリガー最大張り出し寸法(片側)	
1,100 ^{mm}	
備考	
2 ^{m³} BOXの積載は推奨していません。	

6t ユニック車

標準積載量 ^{m³}	最大積載量
11 ^{m³}	5,100 ^{kg}
車両全体(長さ×巾×高さ)	
8,430 ^{mm} × 2,240 ^{mm} × 3,030 ^{mm}	
荷台	
5,500 ^{mm} × 2,160 ^{mm} × 480 ^{mm}	
荷台の高さ	吊上時
1,100 ^{mm}	最長部 13,000 ^{mm}
アウトリガー最大張り出し寸法(片側)	
1,100 ^{mm}	
備考	
2 ^{m³} BOX 5台 積載可能	

4t ユニック車

標準積載量 ^{m³}	最大積載量
11 ^{m³}	2,350 ^{kg}
車両全体(長さ×巾×高さ)	
8,000 ^{mm} × 2,240 ^{mm} × 3,020 ^{mm}	
荷台	
5,500 ^{mm} × 2,130 ^{mm} × 400 ^{mm}	
荷台の高さ	吊上時
1,100 ^{mm}	最長部 13,000 ^{mm}
アウトリガー最大張り出し寸法(片側)	
1,100 ^{mm}	
備考	
2 ^{m³} BOX 4台 積載可能	

7t ユニック車

標準積載量 ^{m³}	最大積載量
12 ^{m³}	7,000 ^{kg}
車両全体(長さ×巾×高さ)	
9,560 ^{mm} × 2,350 ^{mm} × 3,000 ^{mm}	
荷台	
5,580 ^{mm} × 2,160 ^{mm} × 400 ^{mm}	
荷台の高さ	吊上時
1,100 ^{mm}	最長部 13,000 ^{mm}
アウトリガー最大張り出し寸法(片側)	
1,100 ^{mm}	
備考	
2 ^{m³} BOX 6台 積載可能	

(空車時) 定格荷重表

使用ブーム 1~2 	作業半径 (m)										前方領域	
	1.5m	1.6m	1.8m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m	4.93m		
	強度定格荷重 (t)	2.9t	2.9t	2.6t	2.33t	1.85t	1.48t	1.24t	1.06t	0.92t		0.82t
空車時定格荷重 (t)												空車時定格の25%
最大性能	2.9t	2.9t	2.6t	2.33t	1.85t	1.48t	1.22t	1.0t	0.8t	0.67t		
中間性能	2.9t	2.9t	2.6t	2.3t	1.72t	1.22t	0.87t	0.7t	0.55t	0.47t		
最小性能	1.7t	1.55t	1.25t	0.95t	0.65t	0.45t	0.35t	0.27t	0.22t	0.2t		

使用ブーム 1~3 	作業半径 (m)										前方領域	
	2.2m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m	5.0m	5.5m	6.0m	6.83m		
	強度定格荷重 (t)	1.85t	1.65t	1.4t	1.2t	1.05t	0.92t	0.8t	0.71t	0.64t		0.55t
空車時定格荷重 (t)												空車時定格の25%
最大性能	1.85t	1.65t	1.4t	1.17t	0.97t	0.77t	0.62t	0.52t	0.45t	0.37t		
中間性能	1.85t	1.62t	1.22t	0.9t	0.7t	0.55t	0.47t	0.42t	0.37t	0.32t		
最小性能	0.75t	0.57t	0.42t	0.32t	0.25t	0.2t	0.15t	0.12t	0.1t	0.07t		

使用ブーム 1~4 	作業半径 (m)										前方 領域	
	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m	5.0m	5.5m	6.0m	7.0m	8.0m	8.73m		
	強度定格荷重 (t)	1.05t	1.05t	0.95t	0.85t	0.77t	0.7t	0.63t	0.53t	0.45t		0.4t
空車時定格荷重 (t)												空車時 定格の 25%
最大性能	1.05t	1.05t	0.9t	0.77t	0.62t	0.52t	0.45t	0.35t	0.27t	0.22t		
中間性能	1.05t	0.87t	0.7t	0.55t	0.45t	0.4t	0.35t	0.25t	0.2t	0.17t		
最小性能	作業禁止											



2^{m³}BOX

長さ×巾×高さ
1,800 ^{mm} × 1,300 ^{mm} × 1,100 ^{mm}
重量
300 ^{kg}



1^{m³}エコパレット

長さ×巾×高さ
1,000 ^{mm} × 1,000 ^{mm} × 1,240 ^{mm}
重量
60 ^{kg}

株式会社 山一商事

収集運搬事業部

〒350-1155 埼玉県川越市下赤坂1812番地 TEL : (049)220-0001

公式ホームページはこちら

<https://yamaichishoji.co.jp>



LINEの友だち追加▶▶▶

最新ニュースを受け取ったり、産廃の写真を
送付しながら処理の相談をいただけます。





2t ダンプ車

2t ダンプ車

標準積載量 ^{m³}	最大積載量
4 ^{m³}	2,000 ^{kg}
車両全体(長さ×巾×高さ)	
4,800 ^{mm} × 1,800 ^{mm} × 2,000 ^{mm}	
荷台	荷台の高さ
3,000 ^{mm} × 1,600 ^{mm} × 320 ^{mm}	820 ^{mm}



4t ダンプ車

4t ダンプ車

標準積載量 ^{m³}	最大積載量
6 ^{m³}	3,750 ^{kg}
車両全体(長さ×巾×高さ)	
5,800 ^{mm} × 2,200 ^{mm} × 2,500 ^{mm}	
荷台	荷台の高さ
3,200 ^{mm} × 1,890 ^{mm} × 390 ^{mm}	1,100 ^{mm}



4t バッカー車

2t バッカー車

積載前目安量	車両全体(長さ×巾×高さ)
8 ^{m³}	5,310 ^{mm} × 1,890 ^{mm} × 2,300 ^{mm}

4t バッカー車

積載前目安量	車両全体(長さ×巾×高さ)
20 ^{m³}	6,700 ^{mm} × 2,300 ^{mm} × 2,800 ^{mm}



3t パワーゲート

※傾斜地での使用は推奨できません。

3t パワーゲート

標準積載量 ^{m³}	最大積載量
6 ^{m³}	3,000 ^{kg}
車両全体(長さ×巾×高さ)	
6,180 ^{mm} × 1,900 ^{mm} × 2,250 ^{mm}	
荷台の高さ	
4,450 ^{mm} × 1,790 ^{mm} × 380 ^{mm}	
備考	
メッシュパレット 8台 積載可能	



メッシュパレット

長さ×巾×高さ	
800 ^{mm} × 1,000 ^{mm} × 953 ^{mm}	
重量	
60 ^{kg}	



4t コンテナ車

3t コンテナ車

標準積載量 ^{m³}	最大積載量
4 ^{m³}	3,000 ^{kg} ※コンテナの重量含む
車両全体(長さ×巾×高さ)	
4,800 ^{mm} × 1,800 ^{mm} × 2,000 ^{mm}	
荷台の高さ	
1,100 ^{mm}	
車設置時-1	車設置時-2
最長部 2,600 ^{mm}	最長部 8,350 ^{mm}



車設置時-1



車設置時-2

4t コンテナ車

標準積載量 ^{m³}	最大積載量
8 ^{m³}	3,900 ^{kg} ※コンテナの重量含む
車両全体(長さ×巾×高さ)	
6,500 ^{mm} × 2,200 ^{mm} × 2,600 ^{mm}	
荷台の高さ	
1,200 ^{mm}	
車設置時-1	車設置時-2
最長部 3,100 ^{mm}	最長部 10,850 ^{mm}



4m³ コンテナ

容器寸法(内寸)	2,700 ^{mm} × 1,600 ^{mm} × 900 ^{mm}
容器寸法(外寸)	2,850 ^{mm} × 1,800 ^{mm} × 1,100 ^{mm}
重量	570 ^{kg}

8m³ コンテナ

容器寸法(内寸)	3,700 ^{mm} × 1,900 ^{mm} × 1,200 ^{mm}
容器寸法(外寸)	3,850 ^{mm} × 2,050 ^{mm} × 1,450 ^{mm}
重量	900 ^{kg}